

冷蔵ショーケース

コンビニやビル内売店など小規模店舗に最適のシリーズ。



冷凍機内蔵ですから、コンセント※をつなぐだけで使用できます。
排水タンク式で、排水設備や配管工事も不要で経済的です。
レイアウトに合わせて配置変えも容易にできるキャスター付です。

※三相200Vの電源が必要な機種がありますのでご注意ください。

冷蔵多段オープンショーケース



三相

オープンショーケース 幅3尺

三相 SAR-CDV390
寸法 : W890×D680×H1900
消費電力 : 三相 850/850W
照明 : LED 8W×1
プラグ形状 : Ⓒ (20A、250V)
庫内温度 : 5~10℃
有効内容積 : 367 ℓ
本体重量 : 175kg



三相

オープンショーケース 幅4尺

三相 SAR-CDV490
寸法 : W1190×D680×H1900
消費電力 : 三相890/890W
照明 : LED 12W×1
プラグ形状 : Ⓒ (20A、250V)
庫内温度 : 5~10℃
有効内容積 : 493 ℓ
本体重量 : 210kg



三相

オープンショーケース 幅6尺

三相 SAR-CDV690
寸法 : W1790×D680×H1900
消費電力 : 三相1255/1255W
照明 : LED 8W×2
プラグ形状 : Ⓒ (20A、250V)
庫内温度 : 5~10℃
有効内容積 : 754 ℓ
本体重量 : 285kg

Gondolaタイプショーケース



单相

スライド棚タイプ W750

单相 SAR-2545TVC
寸法 : W750×D480×H1400
消費電力 : 单相500/500W
照明 : LED 2.9W×1
プラグ形状 : □アース付(15A、125V)
庫内温度 : 5~20℃
有効内容積 : 145 ℓ
本体重量 : 120kg



三相

スライド棚タイプ W900

三相 SAR-345TVC
寸法 : W900×D480×H1400
消費電力 : 单相470/480W
照明 : LED 3.5W×1
プラグ形状 : □アース付(15A、125V)
庫内温度 : 5~20℃
有効内容積 : 176 ℓ
本体重量 : 140kg

HOT&COLD 型ショーケース



単相

オープン型タイプ

単相 SAR-2546HVEL

寸法 : W750×D600×H1495
 消費電力 : 単相冷蔵610/610W
 単相冷蔵+加温1段870/870W
 単相冷蔵+加温2段1080/1080W
 単相加温1020/1020W
 照明 : LED 3.5W×1
 プラグ形状 : □ (15A、125V)
 庫内温度 : 5~10℃、HOT部55℃±5℃
 有効内容積 : 179ℓ
 250ml 缶260本
 丸型500ml ペットボトル144本
 角型500ml ペットボトル200本
 本体重量 : 153kg



単相

卓上型タイプ

単相 SMR-CZ75CH

寸法 : W470×D463×H880
 消費電力 : 単相冷蔵110/120W
 単相冷蔵+加温234/247W
 プラグ形状 : □ (7A、125V)
 庫内温度 : 3~10℃、HOT部55℃±5℃
 有効内容積 : 73ℓ
 250ml 缶126本
 本体重量 : 42kg



単相

タテ型タイプ

単相 SSR-CDZ281CH3

寸法 : W510×D581×H1770
 消費電力 : 単相冷蔵149/167W
 単相冷蔵+加温1段290/308W
 単相冷蔵+加温2段431/449W
 単相冷蔵+加温3段572/590W
 プラグ形状 : □ (15A、125V)
 庫内温度 : 3~10℃、HOT部55℃±5℃
 有効内容積 : HOT部113ℓ COLD部98ℓ
 250ml 缶366本
 丸型500ml ペットボトル179本
 本体重量 : 99kg

リーチインショーケース



単相

リーチインショーケース 1枚扉

単相 SRM-261NC

寸法 : W600×D675×H1900
 消費電力 : 単相238/251W
 照明 : LED 16W×1
 プラグ形状 : □ (15A、125V)
 庫内温度 : 3~10℃
 有効内容積 : 341ℓ
 大ビン164本、中ビン230本、350ml 缶280本
 丸型500ml ペットボトル240本
 本体重量 : 104kg



単相

三相

リーチインショーケース 2枚扉

電源は単相、三相の2種類をご用意しておりますので、ご確認のうえご注文ください。

単相 SRM-461U

消費電力 : 単相430/465W
 プラグ形状 : □ (15A、125V)

三相 SRM-463U

消費電力 : 三相450/485W
 プラグ形状 : ⊕ (20A、250V)

(単相、三相共通)

寸法 : W1200×D675×H1900
 照明 : DS24V LEDランプ×2
 庫内温度 : 3~10℃
 有効内容積 : 735ℓ
 大ビン369本、中ビン462本、350ml 缶600本
 丸型500ml ペットボトル520本
 本体重量 : 165kg



単相

三相

リーチインショーケース 3枚扉

電源は単相、三相の2種類をご用意しておりますので、ご確認のうえご注文ください。

単相 SRM-661U

消費電力 : 単相670/685W
 プラグ形状 : □ (15A、125V)

三相 SRM-663U

消費電力 : 三相640/700W
 プラグ形状 : ⊕ (20A、250V)

(単相、三相共通)

寸法 : W1800×D675×H1900
 照明 : DS24V LEDランプ×3
 庫内温度 : 3~10℃
 有効内容積 : 1129ℓ
 大ビン554本、中ビン694本、350ml 缶920本
 丸型500ml ペットボトル795本
 本体重量 : 240kg

催事用ショーケース



単相

アイランドタイプ W900

単相 SAR-ES90FU

寸法 : W870×D870×H830
 消費電力 : 単相315/340W
 プラグ形状 : □ (15A、125V)
 庫内温度 : 5~20℃
 有効内容積 : 142ℓ
 本体重量 : 80kg




単相

アイランドタイプ W1500

単相 SAR-ES150FU

寸法 : W1470×D870×H830
 消費電力 : 単相330/365W
 プラグ形状 : □ (15A、125V)
 庫内温度 : 5~20℃
 有効内容積 : 249ℓ
 本体重量 : 112kg

アイスクリーム用ショーケース



三相

平型ショーケース W1800

三相 SCR-GF1800NB

寸法 : W1824×D804×H1120
 消費電力 : 三相1260/1310W
 : 単相32/32W
 照明 : 蛍光灯 40W×1
 プラグ形状 : ⊕ (20A、250V)
 : ⊕ (15A、125V)
 庫内温度 : -20℃
 有効内容積 : 399ℓ
 本体重量 : 247kg



三相

デュアル型ショーケース W1500

三相 SCR-D1905N

寸法 : W1500×D950×H1950
 消費電力 : 三相1790/1760WW
 : 単相186/186W
 照明 : 蛍光灯 21W×4、40W×1
 プラグ形状 : ⊕ (20A、250V)
 : □ (15A、125V)
 庫内温度 : -20℃
 有効内容積 : 上段240ℓ
 130ml アイスクップ780個
 下段280ℓ
 130ml アイスクップ1008個
 本体重量 : 338kg



単相

クローズドタイプ

単相 SCR-151DC

寸法 : W1504×D714×H920
 消費電力 : 単相251/249W
 照明 : LED 12W×1
 プラグ形状 : □ (15A、125V)
 庫内温度 : -20℃
 有効内容積 : 283ℓ
 130ml アイスクップ936個
 本体重量 : 91kg